

## Golvfritös Frifri Basic 422



2 rostfria djupdragna bassänger med två separata kontrollpaneler för individuell styrning

Kontrollpanel med enkla vred och kontrollampor

Friteringstemperaturen väljs i steg om 5°C

Integrerad fettsmältningssykel för skonsam fettsmältning

Exakt temperaturkontroll med +/- 1°C differens genom thermocouple-teknik

Elektronisk säkerhetstermostat

Värmeelement som enkelt fälls upp för smidig rengöring

24V elkomponenter för manöverpanelen

Separat utrymme inne i chassit för elanslutningen

Oljetömningsbassäng inklusive grovt stålfilter och fint mikrofilter för bästa tänkbara filtrering

Två fritöskorgar

Stand-by funktion

IPX5

### Tekniska data

#### Modell

**Basic 422**

Effekt, två alternativ: "Ekonomi": 15 kW, säkras 3x25A  
"Högkapacitet 2": 22 kW, säkras 3x32A

Elanslutning: 3NAC 400V 50/60Hz

Elkabel: 3L + N + J

Mått: Bredd: 397,5mm, Djup 650mm, Höjd 850-900mm

Kapacitet: Oljemängd i bassängen 2x7,5-9 liter

Kapacitet per korg: 2x1,25 kg Rekommendation: 2x0,9 kg

Nettovikt: 81 kg

Certifikat: IPX5

#### Tillbehör:

Inbyggd oljepump-filtrerings automatik (kan ej beställas i efterhand)

Fritöskorg

Filtreringsfilter

Med reservation för ev. ändringar

FRINOX AB

Sandsborgsvägen 50  
122 33 Enskede

Telefon  
08-93 04 90

Mail  
info@frinox.se

Bankgiro  
5722-4214

Reg.nr.  
556391-8886

www.frinox.se