

## Golvfritös Frifri Basic 211



Rostfri djupdragen bassäng med en kontrollpanel

Kontrollpanel med enkla vred och kontrollampor

Friteringstemperaturen väljs i steg om 5°C från 150°C till 190°C

Integrerad fettsmältningscykel för skonsam fettsmältning

Exakt temperaturkontroll med +/- 1°C differens genom thermocouple-teknik

Elektronisk säkerhetstermostat

Värmeelement som enkelt fälls upp för smidig rengöring

24V elkomponenter för manöverpanelen

Separat utrymme inne i chassit för elanslutningen

Oljetömningsbassäng inklusive grovt stålfilter och fint mikrofilter för bästa tänkbara filtrering

Stand-by funktion

En fritöskorg

IPX5

### Tekniska data

#### Modell **Basic 211**

Effekt, två alternativ: "Ekonomi": 7,5kW, säkras 3x16A  
"Högkapacitet 2": 11 kW, säkras 3x20A

Elanslutning: 3NAC 400V 50/60Hz

Elkabel: 3L + N + J

Mått: Bredd: 197,5mm, Djup 650mm, Höjd 850-900mm

Kapacitet: Oljemängd i bassängen 7,5-9 liter

Kapacitet per korg: 1x1,25 kg Rekommendation: 1x0,9 kg

Nettovikt: 47 kg

Certifikat: IPX5

**Tillbehör:** Inbyggd oljepump-filtrerings automatik (kan ej beställas i efterhand)  
Fritöskorg  
Filtreringsfilter

Med reservation för ev. ändringar

FRINOX AB

Sandsborgsvägen 50  
122 33 Enskede

Telefon  
08-93 04 90

Mail  
info@frinox.se

Bankgiro  
5722-4214

Reg.nr.  
556391-8886

www.frinox.se