

Golvfritös Frifri Basic 311



- Rostfri djupdragen bassäng med en kontrollpanel
- Kontrollpanel med enkla vred och kontrollampor
- Friteringstemperaturen väljs i steg om 5°C
- Integrerad fettsmältningssykel för skonsam fettsmältning
- Exakt temperaturkontroll med +/- 1°C differens genom thermocouple-teknik
- Elektronisk säkerhetstermostat
- Värmeelement som enkelt fälls upp för smidig rengöring
- 24V elkomponenter för manöverpanelen
- Separat utrymme inne i chassit för elanslutningen
- Oljetömningsbassäng inklusive grovt stålfilter och fint mikrofilter för bästa tänkbara filtrering
- En stor fritöskorg alternativt två mindre ½-korgar.
- Stand-by funktion
- IPX5

Tekniska data

Modell **Basic 311**

Effekt, två alternativ:	"Ekonomi": 11,4kW, säkras 3x20A "Högkapacitet 2": 15 kW, säkras 3x35A
Elanslutning:	3NAC 400V 50/60Hz
Elkabel:	3L + N + J
Mått	Bredd: 297,5mm, Djup 650mm, Höjd 850-900mm
Kapacitet	Oljemängd i bassängen 12,5-15 liter
Kapacitet per korg	1x1,5 kg(2x0,75 g) Rekommendation: 1x1 kg (2x0,5kg)
Nettovikt	57 kg
Certifikat	IPX5

Tillbehör: Inbyggd oljepump-filtrerings automatik (kan ej beställas i efterhand)
Fritöskorg
Filtreringsfilter

Med reservation för ev. ändringar

FRINOX AB

Sandsborgsvägen 50
122 33 Enskede

Telefon
08-93 04 90

Mail
info@frinox.se

Bankgiro
5722-4214

Reg.nr.
556391-8886

www.frinox.se