

Golvfritös Frifri Basic 411



- Rostfri djupdragen bassäng med en kontrollpanel
- Kontrollpanel med enkla vred och kontrollampor
- Friteringstemperaturen väljs i steg om 5°C
- Integrerad fettsmältningssykel för skonsam fettsmältning
- Exakt temperaturkontroll med +/- 1°C differens genom thermocouple-teknik
- Elektronisk säkerhetstermostat
- Värmeelement som enkelt fälls upp för smidig rengöring
- 24V elkomponenter för manöverpanelen
- Separat utrymme inne i chassit för elanslutningen
- Oljetömningsbassäng inklusive grovt stålfilter och fint mikrofilter för bästa tänkbara filtrering
- En stor fritöskorg alternativt två mindre ½-korgar.
- Stand-by funktion
- IPX5

Tekniska data

Modell

Basic 411

Effekt, två alternativ:	"Ekonomi": 15 kW, säkras 3x25A "Högkapacitet 2": 22 kW, säkras 3x32A
Elanslutning:	3NAC 400V 50/60Hz
Elkabel:	3L + N + J
Mått	Bredd: 397,5mm, Djup 650mm, Höjd 850-900mm
Kapacitet	Oljemängd i bassängen 17-22 liter
Kapacitet per korg	1x2,5 kg (2x1,25 kg) Rekommendation: 1x1.65 kg (2x0,9kg)
Nettovikt	72 kg
Certifikat	IPX5

Tillbehör:

Inbyggd oljepump-filtrerings automatik (kan ej beställas i efterhand)
Fritöskorg
Filtreringsfilter

Med reservation för ev. ändringar

FRINOX AB

Sandsborgsvägen 50
122 33 Enskede

Telefon
08-93 04 90

Mail
info@frinox.se

Bankgiro
5722-4214

Reg.nr.
556391-8886

www.frinox.se