

Golvfritös Frifri Vision 412



- Rostfri bassäng, separat styrning till varje fritöskorg
- Olje och vattentät anslutningbox för elementen
- 20 programmerbara program och 4 "Snabb-knappar"
- Friteringstemperaturen väljs grad för grad från 30°C-190°C
- Integrerad fettsmältningssykel för skonsam fettsmältning
- Exakt temperaturkontroll med +/- 1°C differens genom thermocouple-teknik
- Elektronisk säkerhetstermostat
- Värmeelement som enkelt fälls upp för smidig rengöring
- 24V elkomponenter för manöverpanelen
- Stand-by funktion - energibesparande
- Separat utrymme inne i chassit för elanslutningen
- Oljetömningsbassäng inklusive grovt stålfilter och fint mikrofilter för bästa tänkbara filtrering
- Två fritöskorgar
- IPX5-klassad

Tekniska data

Modell **Vision 412**

Effekt, två alternativ: "Ekonomi": 15 kW, säkras 3x25A
 "Hötkapacitet 2": 22 kW, säkras 3x32A

Elanslutning: 3NAC 400V 50/60Hz

Elkabel: 3L + N + J

Mått: Bredd: 397,5 mm, Djup 650mm, Höjd 850-900mm

Kapacitet: Oljemängd i bassängen 17-20,5 liter

Kapacitet per korg: 2x1,25 kg Rekommendation: 2x0,9 kg

Nettovikt: 72 kg, utan tillval

Certifikat: IPX5

Tillbehör: Inbyggd oljepump-filtrerings automatik (kan ej beställas i efterhand)
 Automatisk korghiss (kan ej beställas i efterhand)
 Filtreringsfilter
 Fritöskorg

Med reservation för ev. ändringar

FRINOX AB

Sandsborgsvägen 50
 122 33 Enskede

Telefon
 08-93 04 90

Mail
 info@frinox.se

Bankgiro
 5722-4214

Reg.nr.
 556391-8886

www.frinox.se