

## Golvfritös Frifri Vision 422



- Två rostfria djupdragna bassänger för enkel rengöring
- Olje och vattentät anslutningbox för elementen
- 20 programmerbara program och 4 "Snabb-knappar"
- Friteringstemperaturen väljs grad för grad från 30°C-190°C
- Integrerad fettsmältningssykel för skonsam fettsmältning
- Exakt temperaturkontroll med +/- 1°C differens genom thermocouple-teknik
- Elektronisk säkerhetstermostat
- Värmeelement som enkelt fälls upp för smidig rengöring
- 24V elkomponenter för manöverpanelen
- Stand-by funktion - energibesparande
- Separat utrymme inne i chassit för elanslutningen
- Två oljetömningsbassänger inklusive grovt stålfilter och fint mikrofilter för bästa tänkbara filtrering
- Två fritöskorgar
- IPX5-klassad

### Tekniska data

#### Modell

**Vision 422**

Effekt, två alternativ: "Ekonomi": 2x7,5 kW, säkras 2x3x16A  
 "Höggapacitet 2": 2x11 kW, säkras 2x3x20A

Elanslutning: 3NAC 400V 50/60Hz

Elkabel: 3L + N + J

Mått: Bredd: 397,5 mm, Djup 650mm, Höjd 850-900mm

Kapacitet: Oljemängd, bassäng 2x7,5-9 liter

Kapacitet fritöskorg: 2x1,25 kg Rekommendation: 2x0,9 kg

Nettovikt utan tillval: 81 kg

Certifikat: IPX5

#### Tillbehör:

Inbyggd oljepump-filtrerings automatik (kan ej beställas i efterhand)

Automatisk korghiss (kan ej beställas i efterhand)

Filtreringsfilter

Fritöskorg

Med reservation för ev. ändringar

FRINOX AB

Sandsborgsvägen 50  
122 33 Enskede

Telefon  
08-93 04 90

Mail  
info@frinox.se

Bankgiro  
5722-4214

Reg.nr.  
556391-8886

www.frinox.se